

DRAPER ДРЕПЕРНЫЕ  
HEADERS ЖАТКИ

*Flexer* XP

*Flexer* XS



# Flexer XP



*Простая конструкция.*  
**Лучшее соотношение  
цена-качество**

---

Характеристики	XP
Надежность в эксплуатации	✓
Непревзойденная система среза	✓
Самая низкая стоимость обслуживания на рынке	✓
Эксклюзивная система направляющих, увеличивающая срок службы комплекта	✓
Обеспечивает подачу массы мотовилом	✓
Flip Over	✓
Механическая регулировка угла атаки среза	✓
Гидравлическая регулировка угла атаки среза	ОПЦ
Плавающая система High Sense	✓
Рама из углеродистой стали	✓
Мотовило с системой Flip Over	✓
Снижение потерь зерна	✓
Время ежедневного обслуживания снижается из-за легкости доступа к компонентам	✓
Освещение передней и задней части для сбора урожая ночью	✓

# Flexer XP

## Характеристики

Модель	25	30	35
Рабочая ширина (м)	7,8	9,3	10,9
Общая ширина (м)	8,6	10,1	11,6
Вес (кг)	3.080	3.450	3.820
Регулировка угла атаки	Ручная		
Привод режущего механизма	Двойной		
Регулировка колебаний режущего механизма	Механическая		
Количество датчиков флотации	4		
Регулировка поворота боковых стоек	ND		
Модель мотовила	360°		
Количество секций мотовила	1		
Регулировка угла пальцев мотовила	5		
LED освещение	спереди и сзади		



# Flexer XS



## ТЕХНОЛОГИЯ И ПРОДУКТИВНОСТЬ

Характеристики	XS
Надежность в эксплуатации	✓
Непревзойденная система среза	✓
Самая низкая стоимость обслуживания на рынке	✓
Эксклюзивная система направляющих, увеличивающая срок службы комплекта	✓
Обеспечивает подачу массы мотовилом Flip Over	✓
Гидравлическая регулировка угла атаки среза	✓
Плавающая система High Sense	✓
Единственная в мире жатка со 100% алюминиевой рамой	✓
Трехпоточное мотовило (широкая обзорность для оператора) с системой Flip Over	✓
Три опции регулировки вращения боковых ремней	✓
Снижение потерь зерна	✓
Время ежедневного обслуживания снижается из-за легкости доступа к компонентам	✓
Стабильная подача массы в фидер	✓
Освещение передней и задней части для сбора урожая ночью	✓

# Flexer XS

## Характеристики

Модель	25	30	35	40	45	50	55	60
Рабочая ширина (м)	7,8	9,3	10,9	12,4	13,9	15,4	16,9	18,7
Общая ширина (м)	8,6	10,1	11,6	13,1	14,6	16,2	17,6	19,1
Вес (кг)	2.825	3.210	3.700	3.990	4.365	4.750	5.135	5.520
Регулировка угла атаки	Гидравлическая							
Привод режущего механизма	Двойной							
Регулировка колебаний режущего механизма	Механическая							
Количество датчиков флотации	4							
Регулировка поворота боковых стоек	3 скорости							
Модель мотовила	360°							
Количество секций мотовила	3							
Регулировка угла пальцев мотовила	5							
LED освещение	спереди и сзади							



**ООО "Агро-Мастер"**

тел.: 8-800-600-35-25  
omsk@agro-master.ru  
www.agro-master.ru

**АГРО-МАСТЕР**

ТЕХНИКА. СЕРВИС. ЗАПЧАСТИ

**gtsdobrasil.br.com**

